

NAUTINER 38 CLASSIC

DANE TECHNICZNE

- Długość maksymalna – bez pomostu (LOA): 11,5 m
- Długość w linii wodnej (KLW): 10,4 m
- Szerokość maksymalna (Bmax): 3,50 m
- Zanurzenie: 0,75 m
- Wyporność: 9525 kg
- Moc silnika (min): 25 kW
- Załoga: do 10 osób
- Projekt kadłuba: Eugeniusz & Robert Ginter
- Projekt wnętrza: Leszek Gonciarz

Kadłub

- Laminat monolityczny, żelkot natryskowy – ISO NPG BUFA Marine, żywice vinyloestrowe i DCPD - DSM, maty proszkowe i maty – tkaniny
- Dowolny kolor kadłuba wg palety RAL
- Wkładka laminatowa usztywniająca kadłub
- Grodzie przylaminowane do kadłuba. W miejscach styku z kadłubem w laminowana pianka Herex 15mm
- Lina odbojowa, pleciona
- Zanurzenie: 0,75m

Pokład

- Przekładka z Herex-u 20mm. Żelkot natryskowy – ISO NPG, żywice vinyloestrowe i DCPD. Maty proszkowe i maty – tkaniny
- Kolor pokładu biały, w opcji dowolny kolor wg palety RAL
- Wysokość ponad linię wodną: 2,8m

System sterowniczy

- Sterowanie hydrauliczne z pompą z zaworem bezpieczeństwa. Możliwość podłączenia autopilota ze zdalnym sterowaniem
- Płetwa sterowa na zawiasie dolnym i trzonie sterowym

Wyposażenie pokładu

- Otwierana furta rufowa
- Flexiteak na półpokładach, ławeczkach kokpitowych, pokładzie słonecznym i w kokpicie
- Reling wokół jachtu
- Relingi na pokładzie słonecznym
- 6 knag cumowniczych
- Samo odwadniająca się bakista kotwiczna
- Rolki do opuszczania kotwicy
- 2 obszerne bakisty w kokpicie
- Komora silnikowa
- 7 otwieranych okien bocznych
- 2 otwierane luki dachowe
- Panoramiczne szyby
- Profilowana suwklapa
- Pryszyk kokpitowy
- Ręczna pompa zębowa

Wyposażenie sterówki

- Drzwi przesuwne oddzielające kokpit od sterówki
- Otwierany luk dachowy
- 2 otwierane okna boczne
- Kuchnia zewnętrzna: 2 palniki gazowe i zlew z zamykanym blatem
- Siedzenie sternika z teleskopową podstawą
- Kierownica
- Manetka silnikowa
- Wycieraczka przedniej szyby
- Szperacz 55W
- Sygnał dźwiękowy

Instalacja wodna

- Zbiornik ze stali nierdzewnej – 250 l
- Bojler na ciepłą wodę – 40 l. woda ogrzewana przy włączonym silniku lub z 230V
- Instalacja wodna PCV montowana za pomocą szybkozłączek
- Nierdzewne zawory kulowe na odpływach wody
- Elektryczna ciśnieniowa pompa wody
- Elektroniczny czujnik poziomu wody
- Pryszyk w kabinie WC z oddzielną pompą ciśnieniową
- Elektryczna automatyczna pompa zębowa

Instalacja sanitarna

- Zbiornik na fekalia 170 l
- Ręczna toaleta morska
- Przewody sanitarne fi38mm
- Pobór fekaliów na pokładzie
- Elektroniczny czujnik poziomu fekaliów

Instalacja gazowa

- Oddzielna wentylowana dołem komora na butlę gazową w kokpicie
- Reduktor 30mb
- Instalacja główna z rurki miedzianej 8mm, miękkie przewody do urządzeń i butli
- 2 zawory gazowe
- Przejścia grodziowe zabezpieczające instalację przed zgnieceniem

Silnik

- VETUS 42kW z wałem prostym
- Śruba stała 16"
- Alternator 50 A
- Zbiornik ze stali nierdzewnej 280 l, pozwala na 60 godzin spokojnego pływania
- Elektroniczny czujnik poziomu paliwa
- Wlew paliwa na pokładzie
- Komora silnikowa wyciszona pianką
- Licznik godzin pracy silnika

Elektryka i elektronika

- Instalacja 12V

- Instalacja 230V
- Zewnętrzne gniazdo 230V do zasilania z brzegu z bezpiecznikiem
- Automatyczna ładowarka akumulatorów 40A
- Przekazniki VSR rozdzielające ładowanie na poszczególne akumulatory
- Wyłączniki baterii
- Akumulator 60Ah silnikowy i 200Ah główny
- Woltomierz
- Tablica rozdzielcza z 12 włącznikami
- 4 gniazda zapalniczek 12V
- 4 gniazda 230V
- 25 punktów świetlnych w kabinach
- Włączniki światła na ścianach

- Oddzielona drzwiami od kabiny głównej
- Podwójna koja 2,0 x 1,1 m
- Zamykana szafa na lewej burcie
- Jaskółki
- Bakisty pod materacami
- Luk dachowy

Kabina rufowa lewa

- Oddzielona drzwiami od kabiny głównej
- Podwójna koja 2,0 x 1,2 m
- Zamykana szafa
- Jaskółka
- Bakisty pod materacami
- Otwierane okno

Kabina rufowa prawa

- Oddzielona drzwiami od kabiny głównej
- Podwójna koja 2,0 x 1,2 m
- Zamykana szafa
- Zamykane szafki
- Bakisty pod materacami
- Otwierane okno

Salon

- Ekskluzywna sofa w kształcie podkowy
- Stół z blatem ze szkła hartowanego na nierdzewnej nodze
- Zamykane szafki
- Jaskółka
- Bakisty pod materacami
- Panoramiczne szyby
- 4 otwierane okna
- Otwierany luk dachowy

Przyrządy nawigacyjne

- Światła nawigacyjne na dziobie, rufie i dachu
- Szperacz stacjonarny 55W
- Kompas z podświetleniem
- Sonda, prędkościomierz i log RAYMARINE ST 60

Stylistyka wnętrza

- Ekskluzywna zabudowa ze sklejek wodoodpornych i tarcicy Sapeli
- Zabudowa drewniana oparta na elementach giętych
- Lekkie drzwi wypełnione pianką (przekładkowe)
- Nierdzewne klamki
- Chromowane zamki w drzwiczkach
- Tapicerka na burtach i podsufitce, możliwy wybór koloru
- Podłoga na sklejkę 30mm oklejona laminatową okleiną imitującą drewno

Kuchnia

- Kuchenka gazowa dwupalnikowa z zamykanym blatem
- Zawór gazowy w szafce
- Nierdzewny zawór kulowy przy odpływie ze zlewu w szafce
- Lodówka kompresorowa 64 l z 7 l zamrażalnikiem
- Zlew 380 x 380cm
- Kran z ciepłą i zimną wodą
- Blat z solid surface
- Otwierane okno

Toaleta

- Moduł laminatowy
- Toaleta morska
- Ciepła woda
- Prysznic
- Zawór kulowy przy odpływie wody w szafce
- Zlew
- Szafki pod zlewem
- Szafka drewniana nad blatem
- Blat z solid surface
- Lustro
- Otwierane okno

Kabina dziobowa